

XL Grapple

SVENSK KVALITET TILL LÅGA PRISER

XL Grapple designas och tillverkas i Sverige, av svenskt stål. Griparna finns i sammanlagt åtta olika varianter: fyra standardgripar och fyra risgripar.

XL Grapple
028

XL GRAPPLE STANDARD



Tillgänglig i storlekar som passar både gallring och slutavverkning. Gripen ger dig kontroll över virkeshanteringen och ger en smidig virkesinrullning, samtidigt som den minimerar risken för att gräva sig ner i underlaget.

Finns i varianterna 025, 028, 035 och 040.

XL GRAPPLE ENERGY



Skapad för effektiv hantering av ris och annat biomaterial. De öppna, knivlösa klorna ger ett bra grepp om materialet, samtidigt som det enkelt lämnar gripen vid öppning.

Finns i varianterna 025, 028, 035 och 040.

OPTIMERAD VIKT - LÅNG LIVSLÄNGD - SLIT- OCH STÖTTÅLIG

PRODUKTSPECIFIKATIONER

XL GRAPPLE STANDARD



MODELL	025 STD	028 STD	035 STD	040 STD
Längd, sluten grip	800 mm*	833 mm	875 mm	944 mm*
Bredd, ytterklo	394 mm*	394 mm	440 mm	440 mm*
Höjd, sluten grip	534 mm*	524 mm	566 mm	600 mm*
Höjd, öppen grip	790 mm*	734 mm	698 mm	712 mm*
Maximal gripvidd	1390 mm*	1497 mm	1758 mm	1954 mm*
Minimum gripdiameter	100 mm*	100 mm	122 mm	136 mm*
Maximal bredd	452 mm*	452 mm	490 mm	490 mm*
Spetskraft, spets mot spets	17 kN*	16,7 kN	16,2 kN	15,9 kN*
Maximalt arbetstryck	23 Mpa*	23 MPa	23 MPa	23 Mpa*
Öppningstid vid 70 l/min	0,9 s*	1,0 s	1,1 s	1,2 s*
Slutningstid vid 70 l/min	1,4 s*	1,5 s	1,6 s	1,7 s*
Maximal last	3500 kg*	3500 kg	5000 kg	5000 kg*
Vikt	175 kg*	187 kg	222 kg	240 kg*

XL GRAPPLE ENERGY



MODELL	025 ENERGY	028 ENERGY	035 ENERGY	040 ENERGY
Längd, sluten grip	800 mm*	833 mm	874 mm	944 mm*
Bredd, ytterklo	418 mm*	418 mm	464 mm	464 mm*
Höjd, sluten grip	534 mm*	533 mm	578 mm	600 mm*
Höjd, öppen grip	790 mm*	682 mm	637 mm	680 mm*
Maximal gripvidd	1390 mm*	1510 mm	1753 mm	1950 mm*
Minimum gripdiameter	100 mm*	115 mm	122 mm	136 mm*
Maximal bredd	452 mm*	452 mm	490 mm	490 mm*
Spetskraft, spets mot spets	17 kN*	16,7 kN	16,2 kN	15,9 kN*
Maximalt arbetstryck	23 Mpa*	23 MPa	23 MPa	23 Mpa*
Öppningstid vid 70 l/min	0,9 s*	1,0 s	1,1 s	1,2 s*
Slutningstid vid 70 l/min	1,4 s*	1,5 s	1,6 s	1,7 s*
Maximal last	3500 kg*	3500 kg	5000 kg	5000 kg*
Vikt	181 kg*	195 kg	235 kg	257 kg*

* preliminärdata

VILL DU VETA MER?

LÄS MER

koppommaskin.com/xl-grapple

KONTAKTA OSS

+46 (0)571 210 00
info@koppommaskin.com



Koppom Maskin

Hålvägen 1
673 32 Charlottenberg